

NEW★STAR
SINCE 1919

ドアクローザ 5000 series(スタンダード型) 取付要領図

弊社製品をご購入賜り有り難うございました。このドアクローザは自動的に扉を閉める機械です。
安全に永くご使用頂く為に、以下の注意事項をよくご理解頂き、正しくお取扱い下さい。

《注意事項》

- 油が洩れるとドアが勢いよく速く閉まり、指をはさんだりドアとの接触事故を起す危険があります。本体に油のにじみや洩れが発生し、速度調整をしても油圧が効かず、ゆっくり閉まらなくなった場合は、速やかに修理、交換して下さい。強制的な閉扉操作は油が洩れる等の不具合の原因になります。閉扉中のドアを無理に速く閉めないで下さい。
- 閉扉速度は調整バルブを左右に回し適正速度に調整して下さい。緩め過ぎると油が洩れるので、調整バルブを本体の表面より出さないで下さい。第一及び第二速度の差を極端に大きくすると、故障の原因になります。
※90°から閉まる迄の適正閉鎖時間は5～8秒です。
(ドア幅が900mmの場合)

- 取付け、据付け時に叩き込まないで下さい。
- 水のかかる場所(プール、浴室、外部等)には使用しないで下さい。
- 強風が吹いている時やドアを急に開閉すると、指をはさんだりドアとの接触事故を起す危険があります。開放限度角度以上に開くとドアや壁等の損傷、本機が破損しドアが転倒する大きな事故が発生する危険があります。
- ドア及び金物にぶら下って遊ばないように注意して下さい。
- 吊金具により、開閉力は変わります。

《施工時のお願い》


- ドアを安全に開閉出来るよう、枠及びドアの補強(裏板)は強固に設置して下さい。
- 取付け、据付け時に叩き込まないで下さい。
- 金物の取付ネジは緩まないように、しっかりと締付けて下さい。

《安全管理の点検》


《注意事項》に加えて、次に示す項目を点検して下さい。

- 金物がスムーズに作動するか。
- 変形、破損、音鳴り、ガタツキがないか。
- 取付ネジの緩み、脱落がないか。

本書は必ずお施主様にお渡し下さい。





■閉扉速度調整




■ストップ角度の設定(70°～120°の任意の角度に設定可能) S-5002

ストップ用ボールがストップ用カムにはまった状態で、ストップさせたい位置までドアを開き、締付ナットを締付けます。
(出荷時、ストップ用ボールとストップ用カムははまった状態で、メインアームは回転する程度に設定してあります。メインアームとストップ金具座の連結部分は絶対に分離しないで下さい。メインアームとストップ用カムの刻み目を確実に噛み合せて下さい。(戻り代がありますので設定した角度から若干戻ります。))




品番	適用ドア寸法 DW×DH mm	ドア重量 kg以下
5002	900×2100	45



注) 木製用取付ネジは木の種類によって緩み等が発生する場合があります。


180°開きでご使用の場合はU寸法(22以内)を守って下さい。

H型アーム(ストップなし)



※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

品番	適用ドア寸法 DW×DH mm	ドア重量 kg以下
5002-H	900×2100	45



注) 木製用取付ネジは木の種類によって緩み等が発生する場合があります。

180°開きでご使用の場合はU寸法(22以内)を守って下さい。