

ドアクローザ MTC-M1N・MTC-1N

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

この製品は、ドアを自動的に閉じる為の機械です。(点検口にも使用可能です。)

安全に長くご使用頂く為に、以下の「注意事項」をよくご理解頂き、正しくお取り扱い下さい。

《注意事項》

1. 油が洩れるとドアが勢いよく速く閉まり、指をはさんだりドアとの接触事故を起す危険があります。
本体に油のにじみや洩れが発生し、速度調整をしても油圧が効かず、ゆっくり閉らなくなった場合は、速やかに修理、交換して下さい。
強制的な閉扉操作は油が洩れる等の不具合の原因になります。閉扉中のドアを無理に速く閉めないで下さい。
2. 閉扉速度は調整バルブを左右に回し適正速度に調整して下さい。第一及び第二速度の差を極端に大きくすると、故障の原因になります。※90°から閉まる迄の適正閉鎖時間は5～8秒です。
3. 取付け、据付け時に叩き込まないで下さい。

品 番	適用ドア寸法		ドア厚 (mm)	ドア重量 kg以下
	DW (mm)	DH (mm) 以下		
MTC-M1N	401~600	2100	25~40	25
MTC-1N	601~850			

注) 上記の適用ドア寸法表以外のドアに使用されますと開け力が重くなったり、閉まらない場合があります。

4. 水のかかる場所（プール、浴室、外部等）には使用しないで下さい。
5. 強風が吹いている時やドアを急に開けると、指をはさんだりドアとの接触事故を起す危険があります。開放限度角度以上に開くとドアや壁等の損傷、本機が破損したりが転倒する大きな事故が発生する危険があります。
6. ドア及び金物にぶら下がって遊ばないように注意して下さい。
7. 吊金具により、開閉力は変わります。

本書は必ずお施主様にお渡し下さい。

《取付時の注意》

1. 両面フラッシュドアの場合も取付位置は共通です。(本体取付板は不要です。)
2. ドア厚によって制限角度が若干異なる場合があります。


《施工時のお願い》

1. ドアを安全に開閉出来るよう、枠及びドアの補強(裏板)は強固に設置して下さい。
2. 取付け、据付け時に叩き込まないで下さい。
3. 金物の取付けネジは緩まないように、しっかりと締付けて下さい。
4. ドアの回転抵抗は1N・m以下にて使用して下さい。

《安全管理の点検》

《注意事項》に加えて、次に示す項目を点検して下さい。


1. 金物がスムーズに作動するか。
2. 変形、破損、音鳴り、ガタツキがないか。
3. 取付ネジの緩み、脱落がないか。



点検口用ピボットヒンジ吊り

ドア厚		最大開き角度		
		85°	90°	100°
25	A	167	158	143
	B	176	167	152
30	A	165	156	141
	B	174	165	150
40	A	162	152	137
	B	171	161	146

本図は左開きを示す。



丁番吊り

ドア厚	最大開き角度	85°	90°
25	A	157	148
	B	166	157
30	A	155	145
	B	164	154
40	A	150	140
	B	159	149

本図は左開きを示す。

NEW★STAR 日本「アーチエック」製造株式會社

SINCE 1919

東京本社 / 〒110-0012 東京都台東区竜泉一丁目27番9号 TEL(03)3871-1411(代)
(ニュースター東京ビル)

大阪本社 / 〒544-0014 大阪市生野区箕東三丁目17番10号 TEL(06)6758-1251(代)

札幌支店/TEL(011)851-8255~6

北陸支店／TEL(076)243-2120(代)

名古屋支店／TEL(052)981-7531～2

福岡支店／TEL(092)271-5491(代)

仙台営業所／TEL(022)284-7501

静岡営業所／TEL(054)238-2751

広島営業所／TEL(082)877-1611～

高松営業所／TEL(087)843-1212～

ホームページ

<https://www.e-newstar.co.jp/>