

フロアヒンジ 選び方

■特長一覧表

代表品番	一般ドア用								防浸形		防火ドア用	強化硝子ドア用						防浸形	
	3040	H-1300 H-1400	A-1300 A-1400 A-1500 A-1600	H-501 H-511 H-522	H-505 H-515 H-525	H-835 H-845 H-855	O-835 O-845 O-855	2250 2350 2450 2550		USH-1300 USH-1400	US-2250 US-2350 US-2450 US-2550	F-835 F-845 F-855 F-865	E-130 E-140	E-1300 E-1400	G-1300 G-1400 G-1500	E-511 E-522	E-835 E-845	O-835G O-845G	USE-1300 USE-1400
中心吊り	自由開き	自由開き	自由開き	自由開き	一方開き	一方開き				自由開き		一方開き	自由開き	自由開き	自由開き	自由開き	一方開き		自由開き
持出吊り							一方開き	一方開き(偏芯)			一方開き(偏芯)							一方開き	
90°開き	○												○						
120°開き		○	○ ストップなし:105°	○	○	ストップ付	ストップ付		○				○		○ ストップなし:105°	○	ストップ付	ストップ付	○
180°開き						ストップなし※1	ストップなし	○		○	○					ストップなし※1	ストップなし		
左右勝手					○	○	○	○		○	○						○	○	
ストップ付(90°)	○	○	ストップ切替式	○	○	○	○	ストップ切替式	○	○※3		○	○		ストップ切替式	○	○	○	○
本体深さ(mm) (プレート厚含む)	30:102.5 40:106.5	50.1	1300・1400:50.1 1500・1600:69.9	51	51	49.5	49.5	52	54.9	57.4	49.5	130:107.5 140:112.5	50.1	1300・1400:50.1 1500:69.9	51	49.5	49.5	54.9	
第一速度調整	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
第二速度調整		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ラッチング調整					○			○		○									
本体移動調整		○	○	○	○	○	○		○		○	○ 召合せ調整	○	○	○	○	○	○	○
ドア上部移動調整型	ZII	ZII	ZII・ZIII	ZI	ZI	ZII・ZIII			ZII			○	○	○	○	○	○	○	○
石張り	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
じゅうたん張り		○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○
アクアヒンジ	○	○	○	○	○								○	○	○	○			
CF機能		○		○					○				○						○
95°制限		○※2		○※2		835・845 (ストップなし)	835・845 (ストップなし)		○※2										
通線用トップピボット				○ (ストップなし)	○ (ストップなし)	○ (ストップなし)		○		○	○								
GM型トップピボット	○	○	1300・1400	○	○	835・845			○										
トップピボット逆取付	○	○	○	○	○	○			○		○								
KW型トップピボット				501・511	505・515														
タップ型(タップ穴加工付)							○	○			○								
①カバー3mm伸ばし							○	○			○								
その他	開閉力調整可	セメントケース ステンレス製 製作可		W(木製枠・木製ドア用) SWD(スチール枠・木製ドア用)			835W (木製枠・木製ドア用)	K317型 85°ストップ 2250W (木製枠・木製ドア用)			K327型 85°ストップ		開閉力調整可						

注) ※1. 中心吊り一方開きストップなしの本体は180°開き可。
 ※2. 95°制限はCF機能付となります。
 ※3. US-2000シリーズは2000シリーズとは異なり、ドアを吊込んだままストップの切替操作が出来ません。
 ご注文の際は、ストップ付・ストップなしを選択して下さい。

■主要材質

主要材質							
	吊込み方法	トップピボット 上枠側	トップピボット ドア側	アーム	本 体	セメントケース	トッププレート フロアプレート
一般ドア用	中心吊り	鉄	鉄	型打鍛造	鑄 鉄	鉄 (防浸形はステンレス)	ステンレス ヘアライン仕上
	持出吊り・偏芯持出吊り	型打鍛造	型打鍛造	型打鍛造			
防火ドア用	中心吊り	鉄	鉄	型打鍛造			
	中心吊り	鉄	鉄・亜鉛合金ダイカスト	型打鍛造			
強化硝子ドア用	中心吊り	鉄	鉄	型打鍛造			
	持出吊り	鉄	鉄	型打鍛造			