

フロアヒンジ 選び方

■特長一覧表

代表品番	一般ドア用								防浸形		防火ドア用	強化硝子ドア用						防浸形	
	3040	H-1300 H-1400	A-1300 A-1400 A-1500 A-1600	H-501 H-511 H-522	H-505 H-515 H-525	H-835 H-845 H-855	O-835 O-845 O-855	2250 2350 2450 2550	USH-1300 USH-1400	US-2250 US-2350 US-2450 US-2550	F-835 F-845 F-855 F-865	E-130 E-140	E-1300 E-1400	G-1300 G-1400 G-1500	E-511 E-522	E-835 E-845	O-835G O-845G	USE-1300 USE-1400	
仕様	中心吊り	自由開き	自由開き	自由開き	自由開き	一方開き	一方開き			自由開き		一方開き	自由開き	自由開き	自由開き	自由開き	一方開き		自由開き
	持出吊り							一方開き	一方開き(偏芯)									一方開き	
	90°開き	○											○						
	120°開き		○	○	○	○	○	ストップ付	ストップ付	○			○	○	○	○	○	○	○
	180°開き							ストップ付	ストップ付										
	左右勝手																		
	ストップ付(90°)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	本体深さ(mm) (プレート厚含む)	30:102.5 40:106.5	50.1	1300・1400:50.1 1500・1600:69.9	51	51	49.5	49.5	52	54.9	57.4	49.5	130:107.5 140:112.5	50.1	1300・1400:50.1 1500:69.9	51	49.5	49.5	54.9
調整	第一速度調整	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第二速度調整																		
	ラッチング調整																		
	本体移動調整		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ドア上部移動調整型	ZII	ZII	ZII・ZIII	ZI	ZI	ZII・ZIII			ZII			○	○	○	○	○	○	○
オプション・その他	石張り	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	じゅうたん張り		○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○
	アクアヒンジ	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○
	CF機能		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	95°制限		○※2		○※2			835・845 (ストップなし)	835・845 (ストップなし)	○※2									
	通線用トップピボット							○	○										
	GM型トップピボット	○	○	1300・1400	○	○	835・845			○									
	トップピボット逆取付	○	○	○	○	○	○			○									
	KW型トップピボット				501・511	505・515													
	タップ型(タップ穴加工付)							○	○				○						
	①カバー3mm伸ばし							○	○				○						
	その他	開閉力調整可	セメントケース ステンレス製 製作可		W(木製枠・木製ドア用) SWD(スチール枠・木製ドア用)			835W (木製枠・木製ドア用)	K317型 85°ストップ 2250W (木製枠・木製ドア用)			K327型 85°ストップ		開閉力調整可					

注) ※1. 中心吊り一方開きストップなしの本体は180°開き可。
 ※2. 95°制限はCF機能付となります。
 ※3. US-2000シリーズは2000シリーズとは異なり、ストップの切替操作が出来ません。
 ご注文の際は、ストップ付・ストップなしを選択して下さい。

■主要材質

主要材質							
	吊込み方法	トップピボット 上枠側	トップピボット ドア側	アーム	本体	セメントケース	カバー・プレート
一般ドア用	中心吊り	鉄	鉄	型打鍛造	鋳鉄	鉄 (防浸形はステンレス)	ステンレス ヘアライン仕上
	持出吊り・偏芯持出吊り	型打鍛造	型打鍛造	型打鍛造			
防火ドア用	中心吊り	鉄	鉄	型打鍛造			
	中心吊り	鉄	鉄・亜鉛合金ダイカスト	型打鍛造			
強化硝子ドア用	※持出吊り	鉄	鉄	型打鍛造			

注) ※O(S)-835G・O(S)-845Gにカバーはありません。