

■品番・オプション一覧表

様式	品番	取付形式	適用ドア寸法 DW×DH mm	ドア重量 kg以下	主要材質			オプション																																				
					トップピボット・アーム	床面軸座	カバー・プレート	通線用 トップピボット	中間吊り 金具	タップ型	①T	AT型	AM型	上枠見付 15mm対応型	移動 調整型	ドアボトム型	防錆型	耐震型																										
持出吊り一方開き	1A-5	沓摺挿入型	850×2000	60	鉄製型打鍛造	鉄製型打鍛造	ステンレス				○	○	1AT-5					R1A-5	EP1A-5																									
	1C-5	縦枠取付型				ステンレス																												EP1C-5										
	11A	沓摺挿入型	900×2100	70	鉄製型打鍛造	鉄製型打鍛造	ステンレス		TP-11AE	○	○	○	11AT	11AM					R11A	EP11A																								
	11B	埋込型				鉄																												R11B										
	11C	縦枠取付型				鉄製型打鍛造																																						
	12A	沓摺挿入型	1050×2100	120	鉄製型打鍛造	鉄製型打鍛造	ステンレス		TP-12AE	○	○	○	12AT	12AM					R12A																									
	12B	埋込型				鉄																												R12B										
	12C	縦枠取付型				ステンレス																														12C DB	R12C							
	8C-5	縦枠取付型	900×2100	90	鉄製型打鍛造	ステンレス	ステンレス			○	○	○								○	8C-5H	8C-5 DB-60※ 8C-5 DB-90	R8C-5	EP8C-5																				
	8C-7																																											
	SUS 3C		900×2500	120	ステンレス精密鍛造品 (SCS14)		カバーなし																																					
	TO-120	本体埋込型	1100×2400	185	鉄製型打鍛造	鋳鉄	ステンレス		TP-120E	○	○	○																																
	TO-130		1600×2800	300									TP-130E	○	○	○																												
	O-120AN	沓摺挿入型	1100×2400	150	鉄製型打鍛造	鉄製型打鍛造	ステンレス		TP-120E	○	○	○	O-120ANT																															
	O-130AN		1500×2800	250									TP-130E	○	○	○	O-130ANT																											
	116A	沓摺挿入型	900×2100	70	①鉄製型打鍛造 ②③亜鉛合金ダイカスト	鉄製型打鍛造	ステンレス			○	○	○																																
116C	縦枠取付型																																											
SWD8C-5		75																							ステンレス																			
6C	縦枠取付型	900×2100	70	亜鉛合金ダイカスト	ステンレス	ステンレス			○																																			
7N	縦枠取付型																							55	①ステンレス ②③亜鉛合金ダイカスト	ステンレス	カバーなし				標準													
7NT																																												
TO-120W	本体埋込型	1100×2400	110	鉄製型打鍛造	鋳鉄	ステンレス																																						

様式	品番	取付形式	適用ドア寸法 DW×DH mm	ドア重量 kg以下	主要材質			オプション										
					トップピボット・アーム	床面軸座	プレート	通線用 トップピボット	Z型 トップピボット	トップピボット 逆取付	GM型	KW型 KW型逆取付						
中心吊り自由開き	C-110	本体埋込型	900×2100	75	①② 鉄 ③鉄製型打鍛造	鋳鉄	ステンレス	TP-12E TP-2000E GMZE型	ZⅠ型 GMZⅡ型	TP-120F 逆取付	○	○						
	TC-120		1100×2400	185														
	TC-130		1600×2800	300														
	C-1	沓摺格納型	900×2100	70	①② 鉄 ③鉄製型打鍛造	鉄	ステンレス	TP-12E TP-2000E GMZE型	ZⅠ型 GMZⅡ型	TP-120F 逆取付	○	○						
	C-2		1050×2100	120														
	C-3		1500×2400	180														
防火ドア用	T-120F	本体埋込型	1100×2400	185	①② 鉄 ③鉄製型打鍛造	鋳鉄	ステンレス	TP-12E TP-4000E	ZⅢ型	TP-120F 逆取付								
	T-130F		1800×2800	300														

注) ステンレス製のカバー・プレート・軸座はヘアライン仕上。カバー等の塗装も、オーダー品にて対応出来ます。

トップピボットの詳細はP.40～41を参照して下さい。

持出吊り及びTP-2000E・TP-4000Eには左右勝手があります。

納まり図は109～138ページ

扉重量500～1500kgに適用する特大ピボットヒンジもあります。

納まり図は133～138ページ

■Z型トップピボット

ドア上部の軸芯調整可能。

納まり図は77ページ

■通線用トップピボット

電気錠と併用するタイプ。

納まり図は78～81ページ

■トップピボット逆取付

上下逆に取付けるタイプ。

納まり図は82ページ

■GM型

硝子溝用。  
(スチール枠納まりも可能)

納まり図は83～84ページ

■KW型 (KW型逆取付)

木製枠・木製ドア専用。  
KW型逆取付は上下逆に取付けるタイプ。

納まり図は85ページ

■中間吊り金具

ドアのそり及び大型・重量ドアの転倒を防止。

納まり図は130～132ページ

■タップ型

①④タップ穴加工付。

■①T

①カバー 3mm伸ばし

■AT型

④カバー 3mm伸ばし。

納まり図は124～125ページ

■AM型

沓摺挿入型の下部チリ11mm。

納まり図は126ページ

■上枠見付15mm対応型

上枠見付15mmに対応。

納まり図は127ページ

■移動調整型

ドア下部の軸芯調整可能。

納まり図は128ページ

■ドアボトム型

ドアボトムを使用する場合に最適。 納まり図は113ページ  
※8C-5 DB-60のドア重量は60kg以下です。

■防錆型

トップ軸・下部軸・カバー・取付ネジは、ステンレス製。  
納まり寸法は標準品と同じです。

■耐震型

この製品は、建築基準法施工令第82条の2に基づき、  
ドア枠に変形が生じてもドアが開閉出来るように  
クリアランスを設けて使用して下さい。

建築基準法施工令第82条の2(抜粋)：  
地震力によって各階に生ずる水平力の層間変位の当該各階の高さに  
対する割合が1/20分の1以内であること。

納まり図は129ページ